

3 分项报价表

供应商名称: 西安诚孚仪器设备有限公司

序号	货物名称	规格型号	品牌	技术参数	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	台式风速风向仪	Wtf-b200	微特	显示误差: $\leq 3\%$ 动作误差: $\leq 2\%$ 电压范围: $AV220V \pm 15\%$ 绝缘能力: ≥ 10 兆欧 功耗: $\leq 20W$ 室外(传感器): 温度 $-30^{\circ}C \sim +60^{\circ}C$ 湿度 90% 室内(仪表): 温度 $-5^{\circ}C \sim +50^{\circ}C$ 湿度 90% 测风范围: 1-60m/s	台	2	8000	16000
2	空盒气压表	DYM3	上海铁品	1. 测量范围: 490-1020hpa 2. 使用温度范围: $-30 \sim +40^{\circ}C$ 3. 经过温度、示度和补充订正后的测量误差不大于 3.3hpa 4. 示度盘最小分度值: 2hpa 5. 附温表最小分度值: $1^{\circ}C$ 6. 仪器重量不大于 1.5Kg 7. 仪器尺寸: 156mm $\times$ 156mm $\times$ 115mm ☆☆工作原理: 空盒气压表是由随大气压力变化而产生轴向移动的空盒组作为感应原件, 它通过拉杆和传动机构带动指针、指示出当时的大气压力值。	台	17	1000	17000
3	声级计	TES-1350A	泰士	适用标准 IEC 651 Type2 1. 测量范围 A LO(Low)-Weighting: 35-100dB 2. A HI(High)-Weighting: 65-130dB C LO(Low)-Weighting: 35-100dB C HI(High)-Weighting: 65-130dB 3. 分辨率 0.1dB 4. 频率范围 31.5Hz to 8KHz 5. 准确度 $\pm 2dB$ 6. 重作范围 65dB 7. 操作温湿度 $0^{\circ}C$ to $40^{\circ}C < 80\%R.H.$ 8. 储存温湿度 $-10^{\circ}C$ to $60^{\circ}C < 70\%R.H.$ 9. 尺寸 240mm(L) $\times$ 68mm(W) $\times$ 25mm(H) 10. 重量 215g	台	8	1280	10240
4	实验筛 (含标准筛)	JK-100	金铠	1. 标准筛体: 1-8 层 2. 筛体直径: $\phi 200 \phi 100 \phi 75mm$ 3. 筛分粒度: 0.025-3mm 4. 噪音: $\leq 50dB$ 5. 投料量(一次性): $\leq 200g$ 6. 振幅: $\leq 5mm$ 7. 电压: 220V 8. 转速: 1420r/min 9. 功率: 0.125KW 10. 外形尺寸: 400 $\times$ 300 $\times$ 736mm	台	6	6000	36000
5	声级校准器	AWA6022A	爱华	1. 标称声压级: 94dB (以 $20 \mu Pa$ 为基准) 2. 频率: 1kHz $\pm 20Hz$ 3. 声压级准确度: 2 级, $\pm 0.3dB(+23^{\circ}C)$, $\pm 0.5dB(-10^{\circ}C \sim +50^{\circ}C)$ 4. 总谐波失真: $\leq 1.5\%$ 5. 电源: 电池 1 $\times$ 6F22 6. 工作温度范围: $-10^{\circ}C \sim +50^{\circ}C$ 7. 适用范围: $\phi 12.7mm$ (1/2 英寸) 和 $\phi 23.77mm$ (1 英寸) 传声器及声学测量仪器校准	台	2	1600	3200
6	数显恒温电加热板	ML-2-4	科恒	1. 控温范围: 室温- $300^{\circ}C$ 2. 控温精度: $\pm 1^{\circ}C$ 3. 加热功率: 2000W 4. 本机控制, LED 数显控温 5. 工作区面积: 450mm $\times$ 350mm	台	6	900	5400



7	电导率仪	P912	佑科	1. 显示屏 6.5 寸 LED 屏 2. 显示参数 Parameters 电导率、电阻率、TDS、盐度、温度 3. 电导率测量范围 电导率: (0~2000) mS/cm, 分为六段量程: (0.00~20.00) μ S/cm (20.0~200.0) μ S/cm (200~2000) μ S/cm (200~2000) mS/cm (K=10) (20.0~200.0) mS/cm (200~2000) mS/cm (K=10) 4. 电导率分辨率 0.01/0.1/1 μ S/cm; 0.01/0.1/1 mS/cm 5. 电导率精确度 $\pm 0.5\%$ FS, 配套: $\pm 0.8\%$ FS 6. 电阻率测量范围 0.01... 100.0 MOhm*cm 7. TDS 0.000mg/L~1000g/L 8. 盐度 (0~100) ppt 9. 温度测量范围 (-5~130) $^{\circ}$ C 10. 湿度: 5~85% 电源: AV220V $\pm 10\%$ 最大搅拌量: 2000mL 转速范围: 100~1500r/min 110/220 V AC	台	2	3500	7000
8	智能磁力搅拌电热套	SZCL-2	予华	1 工作电压: 110/220 V AC 2 功率: 1500W 3 最高工作温度: 250 $^{\circ}$ C 4 腔体结构: 腔体材料: 304 不锈钢; 腔体尺寸: 450 mm x 400 mm x 450 mm; 烘箱顶部设置一直径 5mm 的插槽用于热电偶的安装; 两个不锈钢托物架, 安装在腔体内部 (可拆卸) 5 温控系统: 腔体材料: 304 不锈钢; 烘箱顶部设置一直径 5mm 的插槽用于热电偶的安装; 6 保温层: 内置 7.6cm 玻璃棉层用于腔体内部保温 7 鼓风装置: 烘箱背面设置两个热空气鼓风口; 烘箱顶部设置鼓风调节装置; 烘箱顶部设置一直径 5mm 的热电偶插槽 8 玻璃门: 采用 PC 防护层进行保护 9 密封性: 采用硅胶垫片以及强制插销进行密封 10 产品尺寸: 715 x 650 x 670mm 11. 重量: 78KG	台	7	1500	10500
9	鼓风烘箱	BPG-7082	科晶	3 总容量: 262 L 4 冷冻室: 83 L 5 变温室: 38 L 6 冷藏室: 141 L 7 制冷方式: 风冷 8 控制方式: 电脑 9 按键方式: 触摸 10 类别: 三门 11 制冷剂: R600a 12 冷冻能力: Kg/24 h: 10 13 额定电压频率: 220V/50Hz 16 压缩机类型: 变频	台	3	7000	21000
10	冰箱	BCD-262WD GG	海尔	1. 不锈钢调温型; 2. 功率 800W; 3. 电压 220V/50Hz; 4. 风管长度 200mm; 风管数量 30; 5. 风管温度 40/120 $^{\circ}$ C, 精度 $\pm 5^{\circ}$ C; 6. 机型尺寸: 400*400mm	台	2	5000	10000
11	玻璃仪器气流烘箱	KQ-C-30	予华	1. 称量范围 (g) 0~100 2. 可读性/精度 10mg 3. 外形尺寸 (mm) 320*280*150 4. 称量尺寸 (mm) Φ 130	台	10	500	5000
12	电子天平	YP1002	佑科	1. 工作电压: 220V50Hz 2. 控温范围: RT+10~250 $^{\circ}$ C 3. 恒温波动度: $\pm 1.0^{\circ}$ C 4. 温度分辨率: 0.1 $^{\circ}$ C 5. 工作环境温度: +5~40 $^{\circ}$ C 6. 内胆尺寸 (mm): 300*300*275 7. 外形尺寸: (mm) 430*590*455 8. 载物托架: 1 块 9. 真空度 133Pa	台	4	500	2000
13	真空干燥箱	DZF-1	科恒	1. 抽气速率 m 3 /h: 20 2. 泵转速: 2800	台	1	2200	2200
14	真空泵	2XZ-4	永光明		台	1	1800	1800

15	水浴锅	HH-S6	予华	3. 工作电压/功率: 220V/0.96kW 4. 极限真空: 200Pa 1. 孔数: 6 孔及列 2. 加热功率: 1000W 3. 温控范围: 室温~99.9 $^{\circ}$ C 温控精度 $\leq \pm 1^{\circ}$ C 4. 工作电压: 220V 5. 使用环境: 环境温度: 5 $^{\circ}$ C~40 $^{\circ}$ C; 相对湿度 $\leq 80\%$	台	4	600	2400
16	油浴锅	DF-101S	予华	1. 搅拌容量: 2000mL 2. 搅拌速度: 0~2500 (无级调速) 3. 加热温度: 室温~400 $^{\circ}$ C 4. 控温方式: 智能自动 5. 工作电压: 220V/50Hz 6. 整机尺寸: 239*245*220 7. 锅的直径 220mm 锅深 100mm	台	12	700	8400
17	超级循环恒温水浴锅 (槽)	GH-15	新艺	1. 温度范围: 室温~100 $^{\circ}$ C, 液晶显示屏 2. 恒温波动: 0.002~0.005 $^{\circ}$ C 3. 加热功率: 1200W 4. 温度分辨率: 0.001 $^{\circ}$ C 5. 水流量: 内循环 6. 工作槽容积: 300*240*200 mm 7. 容积: 14.4L 8. 工作槽开口: 235*160mm 9. 电源: 220V 50Hz 10. 壳体、控制箱都是冷轧板喷漆, 加热器、搅拌器全不锈钢	台	1	8800	8800
18	磁力搅拌器	78-1	国华	1. 外形尺寸 (mm) 230*160*100 2. 使用环境温度 15 $^{\circ}$ C~30 $^{\circ}$ C 3. 加热功率 150W 4. 搅拌功率 3~6W 5. 搅拌速度启动 0~1400R/MIN 6. 工作直径 (mm) 130	台	30	500	15000
19	高速离心机	HT16XM	赫西	1. 最高转速 (r/min) 16500 2. 最大离心力 (Xg) 18780 3. 最大容量 6*50ml 4. 定时范围 0~99h59min 5. 运行程序 20 个 sets 6. 总功率 350w 7. 噪音 ≤ 65 dB 8. 电源 AC220V 50Hz 9. 重量 35kg 10. 外形尺寸 (L*W*H) 500*440*330mm	台	1	8000	8000
20	纯水仪	Q-LAB10	启达	1. 纯水电导率 $\leq 10\mu$ S/cm (25 $^{\circ}$ C) 2. 超纯水电阻率 18.2M Ω /cm (25 $^{\circ}$ C) 3. 总有机碳 (TOC) <20ppb 4. 微生物数量 <1 cfu/ml 5. 颗粒数量 ($\leq 0.22\mu$ m) <1/ml 6. 吸光度 (254nm, 1cm 光程) ≤ 0.001 7. 可溶性硅 (以 SiO $_2$ 计) ≤ 0.01 mg/l 8. 进水要求: 市政自来水 (压力 0.2~0.4Mpa 温度 5~45 $^{\circ}$ C) 9. 制水量 10L/h 10. 电源/功率: 220V AC 200W 11. 取水流速: ≥ 2 L/min (取水桶内时) 12. 尺寸: 450*350*520mm	台	1	8060	8060

投标总报价人民币 (大写): 壹拾玖万捌仟元整

(小写): ¥ 198000.00 元

